

TLA

TRITURADORA DESPLAZABLE

(tipo pesado)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- Par de trineos laterales
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral con regulador de caudal
- articulación de nivelación
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora TLA es un equipamiento ideal para el corte de los arbustos cerca de las zanjas, terraplenes, viñedos y frutales. El brazo a disposición permite una variedad de usos de la máquina: internamente como una trituradora estándar, lateralmente para trabajos cerca de final del campo o de zanjas y en posición vertical para el recortado de los setos. (desplazamiento máquina pag. 46)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLA-160	1760/1015/2000	1640	700	50/60-37/44	540	11	140	4
TLA-180	1960/1015/2000	1840	740	60/80-44/59	540	12	140	4
TLA-200	2120/1015/2000	2000	770	60/80-44/59	540	13	140	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Caja de engranajes externa a la trinchadora con protección lateral de chapa antidesgaste
2. Soportes mazas aumentadas
3. Suplemento de precio para cardan homocinético individual
4. Doble enganche inferior en el soporte
5. Protección en caucho sobre las bandas



Los datos técnicos, las imágenes y las características son indicativas y no serán vinculantes para el fabricante

