

# TLB-F

## TRITURADORA HIDRÁULICA

(para skid steer)



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche para skid steer
- protección trasera y delantera de caucho
- motor hidráulico de engranajes grupo 2 para la medida 120
- motor hidráulico de engranajes grupo 3 para la medida 130
- válvula anticavitación
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- par de trineos
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora hidráulica TLB-F es un aparato robusto y versátil es ideal para el corte de la hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 5/6 cm de diámetro. Se adapta a skid steer con una potencia mínima de 30Hp (22 Kw).

Mod.									
TLB-F 120	1340/700/780	1240	280	2300	50/60	200/250	12	108	3
TLB-F 130	1440/700/780	1340	300	2300	50/60	200/250	13	108	3
TLB-F 140	1540/700/780	1440	310	2300	60/70	200/250	14	108	3
TLB-F 150	1640/700/780	1540	320	2300	60/70	200/250	15	108	3
TLB-F 160	1740/700/780	1640	340	2300	70/80	200/250	16	108	3

\* Los litros indicados en la tabla son orientativos y se refieren a lo que necesita la trituradora para funcionar.

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Enganche oscilante (90kg)
2. Suplemento de precio para bloque de válvula con regulador de caudal y máximo
3. Suplemento de precio para motor grupo 3

