

TLBE

CABEZAL TRITURADOR HIDRÁULICO

(para mini excavadoras)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- soporte de sujeción (20/30kg)
- motor hidráulico de engranajes grupo 2
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- rotor con mazas lisas
- contrastes (láminas) interiores
- protección delantera con doble fila de cadenas y goma
- protección trasera en caucho
- par de trineos
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)


El cabezal triturador TLBE es ideal para la trituración de la hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 5 cm de diámetro, cerca de zanjas, terraplenes y todos terrenos empinados. Se adapta a mini excavadoras con un peso de entre 1,8 y 5 toneladas.

Mod.			 Kg	 (g/min.)	 L/1 *	 Press. BAR	 Kit	 rotor mm		
TLBE-50	650	540	180	2300	22/30	200	6	-	108	2
TLBE-70	850	740	200	2300	35/45	250	-	7	108	2
TLBE-90	1050	940	220	2300	40/45	250	-	9	108	2
TLBE-100	1150	1040	230	2300	45/60	250	-	10	108	3
TLBE-110	1250	1140	250	2300	45/60	250	-	11	108	3
TLBE-120	1350	1240	270	2300	45/60	250	-	12	108	3

* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Enganche oscilante (40kg)



2. Suplemento de precio para bloque de válvula con regulador de caudal y máximo



3. Suplemento de precio para motor grupo 3



4. Pivotes de fijación del enganche



5. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional.

