

TLBR

TRINCHADORA
REVERSIBLE
(tipo ligero)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de tres puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con eje transversal con doble rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- doble desplazamiento hidráulico lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trinchadora TLBR es un equipamiento utilizado para la trituración de la hierba y de los sarmientos de tamaño pequeño. Está equipada de enganche doble, delantero y trasero con desplazamiento lateral. Esta reversibilidad permite utilizar al máximo su rendimiento. (desplazamiento máquina pag. 44)

Mod.							
	(B/H/Z)	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm		
TLBR-120	1340/850/940	1240	380	20/30-15/22	540	12	108
TLBR-130	1440/850/940	1340	390	20/30-15/22	540	13	108
TLBR-140	1540/850/940	1440	400	20/30-15/22	540	14	108
TLBR-150	1640/850/940	1540	410	20/30-15/22	540	15	108
TLBR-160	1740/850/940	1640	420	20/30-15/22	540	16	108

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Crampones traseros galvanizados
3. Protección delantera en caucho sobre las bandas

