

# TLC

## TRITURADORA (tipo pesado)



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrecasis interior
- serie de contrastes interiores
- Capó trasero abrible para la inspección
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora TLC es un aparato utilizado para la trituración de hierba y de sarmientos de poda de viñedos, de frutales y de olivares. Está equipado con un enganche de 3-puntos y de un capó que se abre para facilitar la inspección. Se adapta a todos tipos de tractores de orugas y de neumáticos.

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotor mm	
TLC-120	1360/800/900	1240	400	30/35-22/26	540	8	160	3
TLC-130	1460/800/900	1340	420	35/40-26/29	540	9	160	3
TLC-140	1560/800/900	1440	450	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-150	1660/800/900	1540	460	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-160	1760/800/900	1640	490	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-180	1960/800/900	1840	530	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-200	2120/800/900	2000	580	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-220	2360/800/900	2240	600	65/70-48/51	540	15	160	4

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales

2. Soportes mazas aumentadas:  
Del tamaño 120-160  
Del tamaño 180-220

3. Protección delantera en caucho sobre las bandas

