

TLE-FP

CABEZAL
TRITURADOR
FORESTAL
HIDRÁULICO
(para excavadores)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- carcasa de chapa con alto índice de elasticidad
- sobrechasis interior de chapa antidesgaste
- soporte de sujeción (70 kg)*
- riel de ajuste de la base de sujeción
- motor hidráulico de pistones con drenaje externo
- válvula anticavitación
- sistema de transmisión por correa
- serie de contrastes interiores
- rotor forestal con mazas retráctiles bidireccionales
- protección delantera y trasera con cadenas galvanizadas
- par de trineos con refuerzo de chapa antidesgaste
- pie de apoyo para estabilizar
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

El cabezal triturador forestal TLE-FP es ideal para el corte de la hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 15/25cm de Ø cerca de zanjas, terraplenes y todos tipos de pendientes inclinados, de espacios sin cultivos y arboledas. El cabezal triturador TLE-FP se adapta a excavadoras con un peso a partir de 20 toneladas.

Mod.									
	B	L	Kg *	(g/min.)	L/1' *	Press. BAR	rotor mm		
TLE-FP 110	1510	1170	1000	2300	170/180	300	24	430	4
TLE-FP 150	1890	1550	1250	2300	170/180	300	30	430	4

* Los datos indicados en esta tabla son orientativos, el peso se refiere al cabezal triturador sin soporte de sujeción y los litros son aquellos necesarios al cabezal para su funcionamiento

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Pivotes de fijación del enganche
2. Para la personalización del soporte está previsto un costo adicional

