

# TLF-F

TRITURADORA  
FORESTAL  
HIDRÁULICA  
(para minicargadora  
/skid steer)



## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Enganche para minicargadora (skid-steer)
- Chasis de chapa con alto índice de elasticidad
- Refuerzo interior con chapa antidesgaste
- Protección delantera y trasera con cadenas galvanizadas
- Motor de pistón con drenaje
- Válvula anticavitación y de máxima presión soupape de pression maximale
- Rotor con mazas retráctiles bidireccionales
- Sistema de transmisión por correa
- Sobrechasis interior
- Serie de contrastes interiores
- Par de patines laterales con refuerzo en chapa antidesgaste
- Pistón para abrir du capot
- Pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)
- Pies de apoyo para estabilizar

La trituradora forestal hidráulica TLF-F para skid steer es un equipo resistente y polivalente adecuado para cortar hierba, cañas y arbustos hasta un máximo de 10/15 cm de diámetro. Se adapta a minicargadoras (skid steer) con una potencia mínima de 90-120 Hp (66-88 Kw).

Mod.										
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'*	Press.BAR	rotor mm			
TLF-F 130	1660	1290	870	2300	120/140	270	21	30	340	5
TLF-F 150	1850	1480	1000	2300	170/180	300	24	36	340	5
TLF-F 170	2030	1660	1150	2300	200/220	320	27	39	340	5

\* Los litros indicados en la tabla son orientativos y se refieren a lo que necesita la trituradora para funcionar.

## ACCESORIOS OPCIONALES

1. Soporte de control manual para bajar

TLF-F 130  
TLF-F 150  
TLF-F 170

2. Suplemento de precio para rotor con mazas fijas con dientes en widia

TLF-F 130  
TLF-F 150  
TLF-F 170

3. Kit válvula solenoide

