

TLG

TRINCHADORA (tipo medio-pesado)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de tres-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrecasis interior
- serie de contrastes interiores
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trinchadora TLG es un equipamiento utilizado para la trituración de hierba y de sarmientos de poda de viñedos y de frutales . Está equipada con un enganche de 3-puntos y se puede utilizar con tractores de orugas y de neumáticos.

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLG-120	1360/800/870	1240	340	25/30-18/22	540	12	140	3
TLG-130	1460/800/870	1340	360	25/30-18/22	540	13	140	3
TLG-140	1560/800/870	1440	380	25/30-18/22	540	14	140	3
TLG-150	1660/800/870	1540	400	30/35-22/26	540	15	140	3
TLG-160	1760/800/870	1640	410	30/35-22/26	540	16	140	3
TLG-180	1960/800/870	1840	440	35/40-26/29	540	18	140	4
TLG-200	2120/800/870	2000	470	40/45-29/33	540	20	140	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales

1



2



2. Disco para el desplazamiento entre hileras
Con resorte de retorno

3



Con palpador

3. Protección delantera en caucho sobre las bandas

