

TLGS

DESBROZADORA
DESPLAZABLE
(tipo medio-pesado)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de tres puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La desbrozadora TLGS es un equipamiento utilizado para la trituración de hierba y de sarmientos de poda de viñedos y frutales. Está equipado con un enganche de 3 puntos y puede ser utilizada con tractores de orugas y de neumáticos. El desplazamiento hidráulico (max 40 cm) permite el uso en posición decentralizada para permitir trabajos más cercanos a los cultivos, frutales, ecc. (desplazamiento máquina pag. 44)

| Mod. | | | | (Hp-kw) * | (g/min.) | rotor mm | | |
|-----------------|--------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|-----|---|
| TLGS-130 | 1460/960/870 | 1340 | 435 | 25/30-18/22 | 540 | 13 | 140 | 3 |
| TLGS-140 | 1560/960/870 | 1440 | 450 | 25/35-18/26 | 540 | 14 | 140 | 3 |
| TLGS-150 | 1660/960/870 | 1540 | 470 | 30/35-22/26 | 540 | 15 | 140 | 3 |
| TLGS-160 | 1760/960/870 | 1640 | 490 | 30/35-22/26 | 540 | 16 | 140 | 3 |
| TLGS-180 | 1960/960/870 | 1840 | 540 | 35/40-26/29 | 540 | 18 | 140 | 4 |
| TLGS-200 | 2120/960/870 | 2000 | 570 | 40/45-29/33 | 540 | 20 | 140 | 4 |

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales



2. Disco para el desplazamiento entre hileras
Con resorte de retorno
Con palpador



3. Doble enganche inferior en el soporte



4. Protección delantera en caucho sobre las bandas

