

TLS

DESBROZADORA DESPLAZABLE (tipo pesado)



La desbrozadora TLS es un aparato utilizado para la trituración de hierba, sarmientos, poda de viñedos, frutales y olivares. Está equipada con un enganche de 3-puntos y se puede utilizar con tractores de orugas y neumáticos. La desbrozadora TLS se caracteriza por el desplazamiento hidráulico transversal (max 40 cm) que permite el uso en posición descentralizada para desarrollar trabajos más cercanos a los cultivos. (desplazamiento máquina pag. 45)



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- Crampones traseros galvanizados
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

Mod.								
TLS-140	1560/970/970	1440	500	30/35-22/26	540	10	140	3
TLS-150	1660/970/970	1540	520	35/40-26/29	540	10	140	3
TLS-160	1760/970/970	1640	550	35/40-26/29	540	11	140	4
TLS-180	1960/970/970	1840	600	45/50-33/37	540	12	140	4
TLS-200	2120/970/970	2000	620	45/50-33/37	540	13	140	4
TLS-220	2360/970/970	2240	640	50/60-37/44	540	15	160	4

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora.

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales



2. Soportes mazas aumentadas:
Del tamaño 140-160
Del tamaño 180-220




3. Suplemento de precio kit
ruedas directrices en goma



4. Doble enganche inferior en
el soporte



5. Protección delantera en
caucho sobre las bandas



Los datos técnicos, las imágenes y las características son indicativas y no serán vinculantes para el fabricante

