

# TLSP

## DESBROZADORA DESPLAZABLE (tipo pesado)



### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- Crampones traseros galvanizados
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)



La desbrozadora TLSP es un aparato utilizado para la trituración de hierba, sarmientos, poda de viñedos, frutales y olivares. Está equipada con enganche de 3-puntos y se puede utilizar con tractores de orugas y de neumáticos. La desbrozadora TLS está caracterizada por el desplazamiento hidráulico (max 40 cm) que permite su uso en posición descentralizada para trabajos más cerca a los cultivos. (desplazamiento máquina pag. 45)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm	
TLSP-130	1460/960/970	1340	500	30/35-22/26	540	9	140
TLSP-140	1560/960/970	1440	520	30/35-22/26	540	10	140
TLSP-150	1660/960/970	1540	540	35/40-26/29	540	10	140
TLSP-160	1760/960/970	1640	570	35/40-26/29	540	11	140
TLSP-180	1960/960/970	1840	620	45/50-33/37	540	12	140
TLSP-200	2120/960/970	2000	640	45/50-33/37	540	13	140
TLSP-220	2360/960/970	2240	720	50/60-37/44	540	15	160

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Par de trineos laterales
2. Soportes mazas aumentadas:  
Del tamaño 130-160  
Del tamaño 180-220
3. Suplemento de precio kit ruedas directrices en goma
4. Disco para el desplazamiento entre hileras  
Con resorte de retorno  
Con palpador
5. Doble enganche inferior en el soporte
6. Protección delantera en caucho sobre las bandas

