

# TL

## HACHEUSE

(type lourde)



Le broyeur TL est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de taille de vignes, des vergers et des oliviers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. Les caractéristiques marteaux LIPA (réalisés ad hoc pour nous) dentés permettent un travail efficace même en travaillant sur un terrain en conditions particulièrement difficiles. En plus, il y a deux rangées de contrastes soudés à l'intérieur qui permettent un broyage minutieux du matériau le plus résistant.

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteaux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- Crampons arrière galvanisés
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Mod.								
	(B/H/Z)	L	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm		
TL-100	1160/800/900	1040	340	25/30-18/22	540	7	140	3
TL-110	1260/800/900	1140	360	25/30-18/22	540	8	140	3
TL-120	1360/800/900	1240	380	25/30-18/22	540	8	140	3
TL-130	1460/800/900	1340	400	25/30-18/22	540	9	140	3
TL-140	1560/800/900	1440	430	30/35-22/26	540	10	140	3
TL-150	1660/800/900	1540	440	35/40-26/29	540	10	140	3
TL-160	1760/800/900	1640	470	35/40-26/29	540	11	140	4
TL-180	1960/800/900	1840	510	45/50-33/37	540	12	140	4
TL-200	2120/800/900	2000	540	45/50-33/37	540	13	140	4
TL-220	2360/800/900	2240	600	50/60-37/44	540	15	160	4

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Supports marteaux majorés  
De la mesure 100-120  
De la mesure 130-160  
De la mesure 180-220
3. Majoration de prix kit roues directrices en caoutchouc
4. Disque entre les rangs  
Avec ressort de retour  
Avec palpeur
5. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

