

# TLA

## HACHEUSE DÉPLAÇABLE (type lourde)



### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec raclor
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- couple de patins latéraux
- piston à double effet pour déplacement latéral avec régulateur de débit
- articulation de nivellement
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



Le broyeur TLA est un équipement idéal pour le broyage des arbustes à proximité des fossés, remblais, vignes et vergers. Le bras à disposition permet une variété d'utilisations de l'équipement: à l'intérieure comme une hacheuse standard, latéralement pour travaux à proximité de la fin de champ ou des fossés et en position verticale pour l'égagement des haies.

(déplacement machine pag. 46)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLA-160	1760/1015/2000	1640	700	50/60-37/44	540	11	140	4
TLA-180	1960/1015/2000	1840	740	60/80-44/59	540	12	140	4
TLA-200	2120/1015/2000	2000	770	60/80-44/59	540	13	140	4

\*les chiveaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Boîte d'engrenages extérieure au broyeur avec protection latérale en tôle anti-usure
2. Supports marteaux majorés
3. Majoration de prix pour cardan homocinétique individuel
4. Double attelage inférieur sur le stand (support)
5. Protection en caoutchouc sur le bandelettes



Les données techniques, les images et les caractéristiques sont indicatives et n'engagent pas le constructeur