

TLB-F

HACHEUSE HYDRAULIQUE

(pour skid steer)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- fixation pour skid steer
- protection arrière et antérieure en caoutchouc
- moteur hydraulique à engrenages groupe 2 pour la mètre 120
- moteur hydraulique à engrenages groupe 3 de la mesure 130
- valve anticavitation
- rotor avec marteau (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec raclage
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieures
- couple de patins
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La hacheuse hydraulique TLB-F est un équipement robuste et polyvalent idéale pour le broyage de l'herbe, des roseaux et des arbustes en général jusqu'à un maximum de 5/6 cm de diamètre. S'adapte à skid steer avec une puissance minimale de 30Hp (22 Kw).

Mod.	 (B/H/Z) B	 L	 Kg	 (g/min.)	 L/l' *	 Press. BAR	 rotor mm		
TLB-F 120	1340/700/780	1240	280	2300	50/60	200/250	12	108	3
TLB-F 130	1440/700/780	1340	300	2300	50/60	200/250	13	108	3
TLB-F 140	1540/700/780	1440	310	2300	60/70	200/250	14	108	3
TLB-F 150	1640/700/780	1540	320	2300	60/70	200/250	15	108	3
TLB-F 160	1740/700/780	1640	340	2300	70/80	200/250	16	108	3

*les litres indiqués dans le tableau sont indicatifs et correspondent à ceux nécessaires au fonctionnement de la hacheuse.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Fixation Sella oscillante (90kg)

2. Majoration de prix pour bloc vanne avec régulateur de débit et limiteur

3. Majoration de prix pour moteur groupe 3

