

TLBE-SG

TÊTE DE BROYEUR
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT avec
PIVOTANT (180°)
(pour excavatrices)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- selle de fixation (25/30 kg)
- rail de réglage selle
- moteur hydraulique à engrenages groupe 3
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- rotor avec marteux (fléaux) dentées et supports marteaux majorés
- contre-châssis intérieur
- double série de contrastes
- protection antérieure avec chaîne galvanisée et caoutchouc
- protection arrière en caoutchouc
- couple de patins
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



La tête de broyeur TLBE-SG est idéale pour le broyage de l'herbe, des roseux et des arbustes en général jusqu'à un maximum de 7/8 cm de diamètre, à proximité des fossés, de remblais et sur tous les terrains à forte pente. L'application de la sellette d'attelage pivotante à 180° permet de travailler en optimisant le temps de travail et en augmentant la productivité. S'adapte à excavatrices avec un poids à partir de 5 tonnes.

Mod.									
	B	L	Kg *	(g/min.)	L/1* *	Press. BAR	rotor mm		
TLBE-SG 90	1050	940	440	2300	45/55	220/250	7	140	3
TLBE-SG 100	1150	1040	450	2300	50/60	220/250	7	140	3
TLBE-SG 110	1250	1140	470	2300	60/70	220/250	8	140	3
TLBE-SG 120	1350	1240	490	2300	60/70	220/250	8	140	3

* les données figurant dans le tableau sont à titre indicatif, le poids se rapporte à la tête de broyeur sans selle et les litres sont ceux nécessaires au fonctionnement de la tête.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Fixation oscillante (50kg)
2. Goupille de fixation de la selle
3. Majoration de prix pour bloc vanne avec régulateur de débit et limiteur
4. Kit electrovanne
5. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

