

TLBE

TÊTE DE BROYEUR
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT
(pour mini
excavatrices)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- selle de fixation (20/30kg)
- moteur hydraulique à engrenages groupe 2
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- rotor avec marteux (fléaux) lisses
- contrastes intérieurs
- protection antérieure à double rangée de chaînes et en caoutchouc
- protection arrière en caoutchouc
- couple de patins
- rouleau arrière réglable en hauteur avec raclor
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La tête de broyeur TLBE est idéale pour le broyage de l'herbe, des roseaux et des arbustes en général jusqu'à un maximum de 5 cm de diamètre, à proximité des fossés, de remblais et sur tous les terrains à forte pente. S'adapte à mini excavatrices pesant de 1,8 à 5 tonnes.

Mod.										
	B	L	*	(g/min.)	L/1 *	Press. BAR	Kit	rotor mm		
TLBE-50	650	540	180	2300	22/30	200	6	-	108	2
TLBE-70	850	740	200	2300	35/45	250	-	7	108	2
TLBE-90	1050	940	220	2300	40/45	250	-	9	108	2
TLBE-100	1150	1040	230	2300	45/60	250	-	10	108	3
TLBE-110	1250	1140	250	2300	45/60	250	-	11	108	3
TLBE-120	1350	1240	270	2300	45/60	250	-	12	108	3

* les données figurant dans le tableau sont à titre indicatif, le poids se rapporte à la tête de broyeur sans selle et les litres sont ceux nécessaires au fonctionnement de la tête.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Selle oscillante (40kg)
2. Majoration de prix pour bloc vanne avec régulateur de débit et limiteur
3. Majoration de prix pour moteur groupe 3
4. Goupille de fixation de la selle
5. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

