

# TLBR

## BROYEUR RÉVERSIBLE

(type léger)



## ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec arbre traversant avec double roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteaux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- double déplacement hydraulique latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide

Le broyeur TLBR est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de petites dimensions. Il est équipé avec un double attelage, antérieur et arrière avec déplacement latéral. Cette réversibilité permet d'utiliser au maximum ses performances.

(déplacement machine pag. 44)

Mod.	 (B/H/Z)	 L	 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
<b>TLBR-120</b>	1340/850/940	1240	380	20/30-15/22	540	12	108	2
<b>TLBR-130</b>	1440/850/940	1340	390	20/30-15/22	540	13	108	2
<b>TLBR-140</b>	1540/850/940	1440	400	20/30-15/22	540	14	108	3
<b>TLBR-150</b>	1640/850/940	1540	410	20/30-15/22	540	15	108	3
<b>TLBR-160</b>	1740/850/940	1640	420	20/30-15/22	540	16	108	3

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Crampons arrière galvanisés
3. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

