

TLBS

BROYEUR DÉPLAÇABLE

(type léger)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieures
- piston double effet pour déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLBS est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de petites dimensions. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. Le déplacement hydraulique (max 30 cm) permet une utilisation en position décentralisée pour travaux à côté de cultures, champs, vergers, etc.

(déplacement machine pag.44)

Mod.								
	(B/H/Z) B	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm			
TLBS-120	1340/850/950	1240	300	20/30-15/22	540	12	108	2
TLBS-130	1440/850/950	1340	310	20/30-15/22	540	13	108	2
TLBS-140	1540/850/950	1440	320	20/30-15/22	540	14	108	3
TLBS-150	1640/850/950	1540	340	20/30-15/22	540	15	108	3
TLBS-160	1740/850/950	1640	350	20/30-15/22	540	16	108	3

*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Crampons arrière galvanisés
3. Protection antérieure en caoutchouc sur le bandelettes

