

TLC

HACHEUSE

(type lourde)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec raclor
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- capot arrière ouvrant pour l'inspection
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLC est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de taille de vignes, des vergers et des oliviers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et d'un capot ouvrant qui en fait l'inspection plus facile. S'adapte à tous les types de tracteurs sur chenilles et sur roues.

Mod.	(B/H/Z)	L	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm		
TLC-120	1360/800/900	1240	400	30/35-22/26	540	8	160	3
TLC-130	1460/800/900	1340	420	35/40-26/29	540	9	160	3
TLC-140	1560/800/900	1440	450	40/45-29/33	540	10	160	3
TLC-150	1660/800/900	1540	460	45/50-33/37	540	10	160	3
TLC-160	1760/800/900	1640	490	50/55-37/40	540	11	160	4
TLC-180	1960/800/900	1840	530	55/60-40/44	540	12	160	4
TLC-200	2120/800/900	2000	580	60/65-44/48	540	13	160	4
TLC-220	2360/800/900	2240	600	65/70-48/51	540	15	160	4

*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
De la mesure 120-160
2. Supports marteaux majorés
De la mesure 180-220
3. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

