

TLE-FL

TÊTE DE BROYEUR
FORESTIERE
ALIMENTÉ
HYDRAULIQUEMENT
(pour excavateur)



ÉQUIPEMENT STANDARD

- châssis en tôle à haute limite d'élasticité
- contre- châssis intérieur avec tôle anti-usure
- selle d'attelage (55 kg)*
- rail de réglage selle
- moteur hydraulique à pistons avec drainage extérieur
- valve anticavitation
- transmission à courroies
- série de contrastes intérieures
- rotor forestier avec marteaux (fléaux) rétractables unidirectionnel
- protection antérieure et arrière avec chaînes galvanisées
- couple de patins avec renforce en tôle anti-usure
- pieds d'appui stabilisateurs
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



La tête de broyeur forestier TLE-FL avec marteaux retractables unidirectionnels est idéal pour le broyage de l'herbe, roseaux et arbustes jusqu'à un maximum de 15cm de Ø à proximité des fossés, des remblais et sur tous les terrains à forte pente ou d'espaces non cultivés et forêts. La tête de broyeur TLE-FL s'adapte à excavateurs pesant de 12 à 18 tonnes.

| Mod. | | | | | | | | | | |
|------------|------|------|---------|----------|---------|------------|----|----|-------------|---|
| | B | L | Kg * | (g/min.) | L/1* * | Press. BAR | | | rotor mm | |
| TLE-FL 120 | 1450 | 1110 | 740 | 2300 | 120/140 | 270 | 18 | 27 | 340 | 5 |
| TLE-FL 130 | 1630 | 1290 | 770 | 2300 | 120/140 | 270 | 21 | 30 | 340 | 5 |

* les données figurant dans le tableau se rapportent à la tête de broyeur sans selle et les litres sont à titre indicatif et se réfèrent aux débits requis par la tête de broyeur pour son fonctionnement.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Goupilles de fixation de la selle
2. Rotor avec marteaux fixes avec dents en widia:
TLE-FL 120
TLE-FL 130
3. Régulateur de débit avec electrovanne
4. Pour la personnalisation de la selle est prévu un supplément de prix

