

# TLGS

## HACHEUSE DÉPLAÇABLE

(type moyen-lourde)



### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteaux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieures
- piston à double effet pour déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Le broyeur TLGS est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments de taille de vignes et des vergers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. Le déplacement hydraulique (max 40 cm) permet l'utilisation en position décentrée pour permettre travaux plus proches à les plantations, aux vergers, etc.  
(déplacement machine pag. 44)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
<b>TLGS-130</b>	1460/960/870	1340	435	25/30-18/22	540	13	140	3
<b>TLGS-140</b>	1560/960/870	1440	450	25/35-18/26	540	14	140	3
<b>TLGS-150</b>	1660/960/870	1540	470	30/35-22/26	540	15	140	3
<b>TLGS-160</b>	1760/960/870	1640	490	30/35-22/26	540	16	140	3
<b>TLGS-180</b>	1960/960/870	1840	540	35/40-26/29	540	18	140	4
<b>TLGS-200</b>	2120/960/870	2000	570	40/45-29/33	540	20	140	4

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Disque entre les rangs  
Avec ressort de retour  
Avec palpeur
3. Double attelage inférieur sur le stand (support)
4. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

