

TLSP

HACHEUSE DÉPLAÇABLE (type lourde)



La hacheuse TLSP est un équipement utilisé pour le broyage de l'herbe et de sarments, de taille de vignes, des vergers et des oliviers. Il est équipé avec un attelage à 3-points et on peut l'utiliser avec tracteurs sur chenilles et sur roues. La hacheuse TLSP est caractérisée par le déplacement hydraulique (max 40cm) qui en permet l'utilisation en position décentrée pour travaux plus proches aux cultures. (déplacement machine pag. 45)

ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) dentés
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- Crampons arrière galvanisés
- piston à double effet pour déplacement latéral
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLSP-130	1460/960/970	1340	500	30/35-22/26	540	9	140	3
TLSP-140	1560/960/970	1440	520	30/35-22/26	540	10	140	3
TLSP-150	1660/960/970	1540	540	35/40-26/29	540	10	140	3
TLSP-160	1760/960/970	1640	570	35/40-26/29	540	11	140	4
TLSP-180	1960/960/970	1840	620	45/50-33/37	540	12	140	4
TLSP-200	2120/960/970	2000	640	45/50-33/37	540	13	140	4
TLSP-220	2360/960/970	2240	720	50/60-37/44	540	15	160	4

*les châteaux indiqués dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Couple de patins latéraux
2. Supports marteaux majorés
De la mesure 130-160
De la mesure 180-220
3. Majoration de prix kit roues directrices en caoutchouc
4. Disque entre les rangs
Avec ressort de retour
Avec palpeur
5. Double attelage inférieur sur le stand (support)
6. Protection antérieure en caoutchouc sur les bandelettes

