

TLT-FL

BROYEUR FORESTIER



ÉQUIPEMENT STANDARD

- châssis en tôle à haute limite d'élasticité
- contre- châssis intérieur avec tôle anti-usure
- attelage à 3-points
- boîte avec roue libre interne
- arbre à cardan
- capot de protection cardan
- transmission à courroies
- série de contrastes intérieurs
- capot ouvrant à pistons à double effet
- rotor forestier avec marteux (fléaux) rétractables unidirectionnels
- protection antérieure et arrière avec chaînes galvanisées
- couple de patins avec renforce en tôle anti-usure
- pieds d'appui stabilisateurs
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)



Le broyeur forestier TLT-FL est idéal en sylviculture utilisé pour le paillage de broussailles et sous-bois et pour un léger éclaircissage. En agriculture le broyeur d'adapte à travaux de défrichage des vergers, aménagement du paysage, usage intensif avec assemblage arrière et conduite réversible.

Mod.									
	b	l	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotor mm			
TLT-FL 130	1660	1290	950	80-59	540/1000	21	30	340	5
TLT-FL 150	1850	1480	1020	90-66	540/1000	24	36	340	5
TLT-FL 170	2030	1660	1080	100-74	540/1000	27	39	340	5

*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatifs et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement du broyeur

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Support de commande manuel pour abaisser:
TLT-FL 130
TLT-FL 150
TLT-FL 170
2. Support de commande hydraulique pour abaisser:
TLT-FL 130
TLT-FL 150
TLT-FL 170
3. Majoration de prix rotor avec marteux fixes:
TLT-FL 130
TLT-FL 150
TLT-FL 170

