



GFM

TRINCIATUTTO PIEGHEVOLE



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

GFM

TRINCIATUTTO PIEGHEVOLE











DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti II e III cat.
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con catene zincate e gomma
- piedini d'appoggio
- scatola senza ruota libera interna
- albero cardanico con ruota libera
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- supporti mazze maggiorati
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- cofano posteriore apribile per ispezione
- pistoni doppio effetto per apertura orizzontale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)



Il Trinciatutto GFM è un'attrezzatura ideale per lavorazioni in grandi superfici piane e collinari, aeroporti, terreni coltivati e incolti. Dispone di doppio attacco, anteriore e posteriore. Questa sua reversibilità permette di sfruttare al meglio le sue prestazioni e consente una scelta di lavorazione a seconda delle esigenze.

Mod.			 Kg	 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
GFM-450	4500	3000	2500	185-136	1000	2x16	245	2x5
GFM-550	5500	3000	2700	185-136	1000	2x20	245	2x5

* I cavalli riportati nella tabella sono indicativi e rappresentano la potenza richiesta dal Trinciatutto per il funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali

