



TLJL

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLJL

TRINCIATUTTO SPOSTABILE

(tipo pesante)



DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- cofano posteriore apribile per ispezione
- supporti mazze maggiorati
- pistone doppio effetto per spostamento laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)
- doppio attacco inferiore sul cavalletto

Il Trinciaturto TLJL è un'attrezzatura utilizzata per la triturazione di sarmenti, potatura in genere, ideale per aree incolte. Dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a trattori cingolate e gommate. Lo spostamento idraulico (max 45 cm) consente l'impiego del trinciaturto in posizione decentrata per lavori di accostamento alle colture.

Mod.	(B/H/Z) B	L	Kg	(Hp-kw) *	(g/min.)	rotore mm	mm	mm
TLJL-200	2160/920/970	2000	850	60-44	540/1000	13	180	5
TLJL-220	2400/920/970	2240	900	70-52	540/1000	15	180	5
TLJL-250	2700/920/970	2540	1000	80-59	540/1000	17	180	5
TLJL-280	3000/920/970	2840	1100	100-73	540/1000	20	180	5

* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciaturto per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali
2. Catene zincate e gomma in sostituzione delle bandelle
3. Protezione in gomma sulle bandelle

