



TLR

TRINCIATUTTO REVERSIBILE

(tipo medio pesante)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLR

TRINCIATUTTO REVERSIBILE

(tipo medio pesante)



Il Trinciaturto TLR è un'attrezzatura ideale per lavori nei frutteti, in selvicoltura e nei pascoli. Dispone di attacco, anteriore e posteriore con spostamento laterale. Questa sua reversibilità permette di sfruttare al meglio le sue potenzialità che consente una scelta di lavorazione a seconda delle esigenze.

DOTAZIONI DI SERIE

- attacco a tre punti
- protezione posteriore in gomma
- protezione anteriore con bandelle zincate
- piedino stabilizzatore
- scatola con albero passante con doppia ruota libera interna
- albero cardanico
- cuffia protezione cardano
- rotore con mazze dentate
- trasmissione a cinghie
- rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- doppio spostamento idraulico laterale
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)		 rotore mm	
TLR-100	1160/950/1100	1040	520	25/35-18/26	540/1000	7	140/160	3
TLR-110	1260/950/1100	1140	520	30/35-22/26	540/1000	8	140/160	3
TLR-120	1360/950/1100	1240	560	30/35-22/26	540/1000	8	140/160	3
TLR-130	1460/950/1100	1340	580	30/35-22/26	540/1000	9	140/160	3
TLR-140	1560/950/1100	1440	600	30/35-22/26	540/1000	10	140/160	3
TLR-150	1660/950/1100	1540	620	30/35-22/26	540/1000	10	140/160	3
TLR-160	1760/950/1100	1640	640	30/35-22/26	540/1000	11	140/160	4
TLR-180	1960/950/1100	1840	680	45/50-33/37	540/1000	12	140/160	4
TLR-200	2120/950/1100	2000	700	45/50-33/37	540/1000	13	140/160	4
TLR-220	2360/950/1100	2240	730	50/60-37/44	540/1000	15	140/160	4

* I cavalli riportati sono indicativi ed esprimono la potenza richiesta dalla trinciatura per il suo funzionamento

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Coppia di slitte laterali

2. Ramponi

Dalla taglia 100 a 120
Dalla taglia 130 a 160
Dalla taglia 180 a 220

3. Protezione anteriore in gomma sulle bandelle

4. Catene zincate e gomma in sostituzione delle bandelle

Dalla taglia 100 a 120
Dalla taglia 130 a 160
Dalla taglia 180 a 220

5. Supporti mazze maggiorati

Dalla taglia 100 a 120
Dalla taglia 130 a 160
Dalla taglia 180 a 220



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.

