



TLE-FP

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA FORESTALE
(per escavatore)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLE-FP

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA FORESTALE (per escavatore)



DOTAZIONI DI SERIE

- scocca in lamiera con alto indice di snervamento
- controtelaio interno con lamiera antiusura
- sella di attacco (70 kg)*
- binario regolazione sella
- motore idraulico a pistoni con drenaggio esterno
- valvola anticavitazione
- trasmissione a cinghie
- serie di contrasti interni
- rotore forestale con mazze a scomparsa bidirezionale
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- coppia di slitte con rinforzo in lamiera antiusura
- piedino d'appoggio
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

La Testata trinciante forestale TLE-FP è ideale nella trinciatura di erba, canne e arbusti fino ad un max di 15/25cm di diametro in prossimità di fossati, argini e terreni in forte pendenza, aree incolte e boschive. La testata trinciante TLE-FP è applicabile a escavatori con peso da 20T.

Mod.									
	B	L	* Kg	(g/min.)	L/1' *	Press. BAR	rotore mm		
TLE-FP 110	1510	1170	1000	2300	170/180	300	24	430	4
TLE-FP 150	1890	1550	1250	2300	170/180	300	30	430	4

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, si riferiscono al peso della testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata trinciante per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Perni per fissaggio sella
2. Per la personalizzazione della sella è previsto un costo aggiuntivo

