



TLF-F

TRINCIATRICE FORESTALE IDRAULICA

(per skid steer)



www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLF-F

TRINCIATRICE FORESTALE IDRAULICA

(per skid steer)



DOTAZIONI DI SERIE

- attacco per skid steer
- telaio in lamiera con alto indice di snervamento
- rinforzo interno con lamiera antiusura
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- motore a pistoni con drenaggio
- valvola anticavitazione e massima pressione
- rotore con mazze a scomparsa bidirezionale
- trasmissione a cinghie
- controtelaio interno
- serie di contrasti interni
- coppia di slitte laterali con rinforzo in lamiera antiusura
- pistone per apertura cofano
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)
- piedini di appoggio

La Trinciatrice forestale idraulica per skid steer TLF-F è un'attrezzatura robusta e versatile adatta nella trinciatura dell'erba, canneti e arbusti fino ad un massimo di 10/15 cm di diametro. Si adatta a skid steer con potenza minima di 90-120 Hp (66-88 Kw).

Mod.										
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'*	Press.BAR			rotore mm	
TLF-F 130	1660	1290	870	2300	120/140	270	21	30	340	5
TLF-F 150	1850	1480	1000	2300	170/180	300	24	36	340	5
TLF-F 170	2030	1660	1150	2300	200/220	320	27	39	340	5

* I litri riportati nella tabella sono indicativi ed esprimono quelli richiesti dalla trinciatrice per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Cavalletto abbassatore manuale
2. Maggiorazione rotore con mazze fisse
3. Kit elettrovalvola

