

TLE-FJ

TESTATA TRINCIANTE IDRAULICA FORESTALE

(per midi **escavatori)**

Made in Italy

www.lipa-srl.it
info@lipa-srl.it

65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170

TLE-FJ

serie industriale





La Testata trinciante TLE-FJ è un'attrezzatura forestale leggera dalle prestazioni elevate, compatta nelle dimensioni è ideale nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti fino ad un massimo di 7/10 cm di diametro, in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza.
Si adatta a escavatori con peso a partire da 5 t a 8 t.

DOTAZIONI DI SERIE

- sella di attacco (25 kg)
- motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2 (tg.100 gruppo 3) con valvola anticavitazione integrata
- trasmissione a cinghie
- rotore con mazze fisse
- controtelaio interno
- doppia serie di contrasti
- protezione anteriore e posteriore con catene zincate
- cilindro per apertura cofano
- coppia di slitte
- verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

Mod.	B	L	Kg *	(g/min.)	L/1' *	Press. BAR		Ø rotore mm	
TLE-FJ 7**0**	907	717	370	2300	60/70	190/220	21	220	3
TLE-FJ 9**0**	1107	917	420	2300	70/80	200/220	24	220	3
TLE-FJ **100**	1207	1017	450	2300	80/90	220/250	27	220	3

* I dati riportati nella tabella sono indicativi, il peso si riferisce alla testata trinciante senza sella e i litri sono quelli richiesti dalla testata per il suo funzionamento.

ACCESSORI A RICHIESTA

1. Perni per fissaggio sella

2. Maggiorazione motore idraulico a pistoni

3. Maggiorazione motore idraulico gruppo 3 (Tg 70-90)

1



2



3



I dati tecnici, le illustrazioni e le caratteristiche sono indicative e non impegnano il costruttore.